

NFX-PC 親機

デスクトップ型親機

クライアント PC

PC用卓上型親機

19型
モニター



ネットワーク版クライアントPC
NFXV-PCN-T19L (約60円)
●液晶廊下灯対応
●19型タッチパネルモニター



PC接続用LCD付卓上型親機
NFXV-DM-PC (約30円)

ターミナル
ボックス付



※出力用プリンターは別途必要です。

ネットワーク版クライアントPC

モニター	品番	対応可能機種 液晶廊下灯	納期
19型TFT タッチパネル	NFXV-PCN-T19	○	約60日
19型TFT タッチパネル	NFXV-PCN-T19L	○	約60日
17型TFT	NFXV-PCN-17	○	約60日
17型TFT タッチパネル	NFXV-PCN-17L	○	約60日

スタンダードローン版クライアントPC


モニター	品番	対応可能機種 液晶廊下灯	納期
19型TFT	NFXV-PCS-T19	○	約60日
19型TFT タッチパネル	NFXV-PCS-T19L	○	約60日
17型TFT	NFXV-PCS-17	○	約60日
17型TFT タッチパネル	NFXV-PCS-17L	○	約60日

寸法図(mm)


デスクトップ型親機

NFXV-PCN-T19L

19型タッチパネルモニター



本体




キーボード



マウス




UPS(無停電電源装置)



PC用卓上型親機

NFXV-DM-PC



仕様

NFXV-PCN-T19L

●モニター	
電源電圧	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	48W
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
モニター調整角度	上下:+90°~-5°
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
形状	据置型
質量	約8kg

●パーソナルコンピューター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約200W
C P U	Intel®Core™i3-6100以上
O S	Windows®10 Enterprise 2016 LTSB
USBポート	10(前面2、背面8)
形状	据置型
L A N	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
メモリー	4GB以上
ハードディスク	250GB以上
L A Nポート	2
質量	約7.5kg
使用環境条件	温度:10~35℃ 湿度:30~80%(結露しないこと)

●UPS	
電源電圧	AC100~120V 50/60Hz
最大出力容量	500VA/300W
形状	据置型(横置き、縦置き)
質量	約6kg
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:25~85%(結露しないこと)
バックアップ時間	約5分(当社システムで使用の場合)

NFXV-DM-PC

電源電圧	DC36V(制御装置から供給)またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	待受時200mA 最大300mA
通話方式	同時通話方式/交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル...60mV、 受話レベル...30mV 拡声式:送話レベル...60mV、 受話レベル...160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	約2.2kg