

NFX-LAN親機

ボード型親機



HQi
認定品

40局用LCD付ボード型親機
NFXV-40MB-LC (税別) 20日
希望小売価格
835,000円(税別)

■ボード型親機一覧

局数	品番	希望小売価格(税別)	納期
20局	NFXV-20MB-LC	632,000円	20日
40局	NFXV-40MB-LC	835,000円	20日
60局	NFXV-60MB-LC	1,040,000円	20日
80局	NFXV-80MB-LC	1,240,000円	20日
100局	NFXV-100MB-LC	1,450,000円	20日
120局	NFXV-120MB-LC	1,650,000円	20日

卓上型親機



HQi
認定品

40局用LCD付卓上型親機
NFXV-40M-LC (税別) 20日
希望小売価格
590,000円(税別)



HQi
認定品

タッチパネルLCD付卓上型親機
NFXV-DM-LC (税別) 30日
希望小売価格
321,000円(税別)


ターミナル
ボックス付



ターミナル
ボックス付



リモート副親機



リモート副親機
NFXV-RM (税別) 30日
希望小売価格
37,500円(税別)
●ターミナルボックス付


■卓上型親機一覧

局数	品番	希望小売価格(税別)	納期
20局	NFXV-20M-LC	482,000円	20日
40局	NFXV-40M-LC	590,000円	20日
60局	NFXV-60M-LC	749,000円	20日
80局	NFXV-80M-LC	910,000円	20日
100局	NFXV-100M-LC	1,070,000円	20日
120局	NFXV-120M-LC	1,230,000円	20日


患者設定をする時は選局ボタン付の親機が必要です。

■寸法図(mm)

ボード型親機 NFXV-nMB-LC



■各部名称




- ① 呼出音量切替スイッチ
- ② 受話音量切替スイッチ
- ③ マイク
- ④ 電源表示灯
- ⑤ 送話ボタン
- ⑥ 終話ボタン
- ⑦ スピーカー

ボード型親機

局数	品番	D(幅)	高	奥
20	NFXV-20MB-LC	390	740	89
40	NFXV-40MB-LC	540	740	89
60	NFXV-60MB-LC	690	740	89
80	NFXV-80MB-LC	840	740	89
100	NFXV-100MB-LC	990	740	89
120	NFXV-120MB-LC	1140	740	89


卓上型親機(選局ボタン付) NFXV-nM-LC




卓上型親機

局数	品番	B(幅)	高	奥
20	NFXV-20M-LC	370	230	101
40	NFXV-40M-LC	530	230	101
60	NFXV-60M-LC	690	230	101
80	NFXV-80M-LC	850	230	101
100	NFXV-100M-LC	1010	230	101
120	NFXV-120M-LC	1170	230	101

卓上型親機 NFXV-DM-LC



リモート副親機 NFXV-RM



■仕様

NFXV-nMB-LC (n=20,40,60,80,100,120)

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	20局…待受時200mA 最大360mA 40局…待受時200mA 最大420mA 60局…待受時200mA 最大480mA 80局…待受時200mA 最大540mA 100局…待受時200mA 最大600mA 120局…待受時200mA 最大660mA
通話方式	同時通話方式/交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	20局…約6.2kg 40局…約8.1kg 60局…約10.6kg 80局…約13.4kg 100局…約15.8kg 120局…約18kg

NFXV-nM-LC (n=20,40,60,80,100,120)

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	20局…待受時200mA 最大360mA 40局…待受時200mA 最大420mA 60局…待受時200mA 最大480mA 80局…待受時200mA 最大540mA 100局…待受時200mA 最大600mA 120局…待受時200mA 最大660mA
通話方式	同時通話方式/交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	20局…約3.1kg 40局…約3.9kg 60局…約4.7kg 80局…約5.6kg 100局…約6.4kg 120局…約7.2kg

NFXV-DM-LC

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	待受時200mA 最大300mA
通話方式	同時通話方式/交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	約2.2kg

NFX-RM

通話方式	同時通話方式
形状	卓上・壁取付両用型
材質	卓上使用の場合はターミナルボックス(付属品)を使用する。
質量	約550g