

カタログマーク一覧

機能マーク

テレビドアホン、ドアホン

- | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 準動画録画 訪問者1件ごとに10秒間準動画(4コマ/秒)で録画。 | 6画面録画 訪問者1件ごとに2秒後から1秒間隔で6画面録画。 | 1画面録画 訪問者1件ごとに1画面録画。 | ワイド 玄関先を幅広い角度で自然に見渡せます。 |
| ズーム&心拍 ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者を確認できます。 | ワンタッチズーム ワンタッチで来訪者をズームアップして確認できます。 | 逆光補正 逆光時や夜間、訪問者の顔が見にくいときみやすく補正できます。 | 逆光補正 逆光時に、訪問者の顔が見にくいときに補正できます。 |
| ワイヤレス 室内機がワイヤレスでつながるので自由に持ち運びができます。 | 玄関モニター 玄関先を映像と音でチェック。室内の音は玄関先に漏れません。 | プッシュトーク 通話ボタンを押しながら強制的に送話できます。 | 夜もカラー 夜間などまわりが暗いときでも訪問者をカラー映像で確認できます。 |
| ファミリーコール カメラ付玄関機の呼出ボタンを押してから、室内で応答する前に話かけられます。 | (内線) 一斉呼出 室内機を一斉に声で呼び出します。 | (内線) 個別呼出 室内機を個別に呼び出せます。 | カメラが動く 室内機のリモコン操作で玄関機のカメラが動きます。 |
| タッチパネル 画面に直接触れて操作できます。 | タッチセンサー 指先で軽くふれるだけのスマートな操作感です。 | ○型カラー くっきり見やすいカラー画面。(数字は画面サイズ) | 夜間表示灯 夜、暗い時でも玄関機の呼出ボタンの位置がわかります。 |
| 分離二世帯 1組のシステムで玄関から世帯別に呼びかけます。 | 独立二世帯 2組の独立システムで世帯間の連絡もできます。 | 送話表示灯 送話状態を表示灯で確認できます。 | 移報出力 センサー発報等を外部機器に出力できます。 |
| SDカード対応 映像をSDカードに記録・保存できます。 | 通知表示灯 非常ボタンを押すと玄関子機の呼出ボタンが点滅します。 | 非常ボタン 非常ボタンを押して非常事態を知らせます。 | オプション 増設機対応 室内機を増設して玄関からの呼び出しに应答できます。 |
| オプション 中継子機対応 玄関子機と親機の間を設置して、玄関からの呼び出しに対応できます。 | オプション 報知音対応 玄関からの呼出チャイム音を聞けます。 | オプション 住警器対応 住宅用火災警報器を接続できます。 | オプション センサーライトカメラ対応 センサーライトカメラを接続できます。 |
| オプション 受話器対応 受話器を後から追加できます。 | オプション 電気錠対応 家庭用電気錠システムを接続できます。 | オプション スマホ連動 玄関子機からの呼出にスマートフォンでも対応できます。 | オプション コール対応 コールまたは非常ボタンを接続して、室内機に通報できます。 |
| オプション 検知器対応 火災感知器、ガス警報器などを接続できます。 | オプション 検知器対応 各種センサーの警報音、音声メッセージ等を知らせます。 | オプション 火災検知対応 火災感知器が火災発生をキャッチして知らせます。 | オプション ガス検知対応 ガス警報器がガス漏れをキャッチして知らせます。 |

集合住宅用システム

- | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 住戸用 省令40号の住戸用自火報設備に対応したシステムです。 | 共同住宅用 省令40号の共同住宅用自火報設備に対応したシステムです。 | 1 通話線 映像線 システムで同時に通話・映像が使用できるのは1組です。 | 2 通話線 映像線 システムで同時に2組の通話・映像が使用できます。 | 省令40号 非対応 省令40号に対応していないシステムです。 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|

インターホン工業会自主認定品

HQI HQD インターホン工業会 (JIIA) が定めた機能、品質などに合格したことを示すマークです。
 認定品 (HQI=High Quality Interphone)
 (HQD=High Quality Doorphone)

図の記号

- | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------|--------|
| 外線 | 市販電話 | AC100V (AC電源プラグ式) | AC/GC100V (AC/GC電源プラグ式) | ←AC AC100V (電源直結式) | ←AC/GC AC/GC100V (電源直結式) | D種接地 | 呼出音マーク |
| ○Pr(○Pr)* ツイストペアケーブルを必ず使用
*()内は使用ペア数 | | ——— 映像系 (通話網) | | ——— セキュリティ・自火報設備系 | | | |